

Refroidisseurs pour fluides de coupe

Système de Gestion Qualité
certifié ISO 9001:2015



Caracteristiques

- Modèles disponibles pour le refroidissement d'émulsions jusqu'à 8% et d'huile entière de viscosité de 22 centistok à +40°C.
- Agitateur de liquide standard pour tous les modèles d'huile; en option sur les modèles à émulsion.
- Compresseurs rotatifs, à palettes ou à scroll, à haut rendement et à faible consommation électrique.
- **NEW!!!** Contrôle de la température à set fixe ou différentiel (fourniture de série du kit sonde d'ambiance).
- Affichage sur écran des messages d'anomalie du refroidisseur (optionnel sur les autres modèles monophasés).
- Ventilateurs axiaux pour un fonctionnement silencieux.
- Dispositif de détection des anomalies du refroidisseur, à distance.
- Caisse métallique de protection en acier S235 verni à poudre époxydique, effet crépi semi-brillant.
- Gaz réfrigérant écologique (HFC).

Accessoires

- Filtres air en maille métallique lavables, pour protéger le condensateur.
- Connecteurs électriques personnalisés selon les exigences du client.
- Tensions d'alimentation spéciales.
- Réglage pour fonctionnement dans des locaux dont la température ne dépasse pas +55°C.
- Réglage pour fonctionnement à température ambiante jusqu'à -15°C.
- Caisse disponible à la demande dans toutes les tonalités RAL.

ECI est la nouvelle gamme de refroidisseurs de Euro Cold spécifique pour les fluides de coupe. La technologie à immersion les rendent extrêmement facile à installer et entretenir.

Les compétences et l'expérience acquises par Euro Cold au cours de ses plus de 30 ans d'expérience dans le secteur sont aujourd'hui à votre disposition.

Notre point fort est la capacité de répondre aux nécessités des constructeurs de machines et de systèmes industriels en rapide et constante évolution.

N'hésitez pas à nous contacter pour l'étude et la mise au point de la solution la plus adaptée à vos exigences spécifiques de contrôle de la température.

Caractéristiques techniques

MODÈLE	ECI						
	12	25	45	60	95	160	200
Puissance frigorifique nominale (*) W	1920	3460	5300	8150	12440	20250	24880
Alimentation électrique	230V / 1ph / 50Hz			400V / 3ph / 50Hz			
Compresseur (Max. puissance absorbée) W	660	1420	2140	3575	5302	6886	8140
Agitateur (Max. puissance absorbée) W	220		240				
Ventilateur Débit air mc/h	1150	1700	2700	4060	4060	4060	4060
Max. puissance absorbée W	70	85	130	180	180	180	450
Condensateur	Refroidissement à air, batterie cuivre/aluminium						
Evaporateur	Noyé, en Inox						
Thermorégulateur électronique	Réglable de +15 à +30°C						
Gaz réfrigérant HFC	R407C						
Nuisance sonore (à 1 m de distance) db (A)	55	64	64	70	70	70	70
Couleur de la caisse	RAL 7035						
Type de structure	ECI 12	ECI 25	ECI 45	ECI 60	ECI 95	ECI 160	ECI 200

Dessins techniques téléchargeables à la section **DOWNLOAD** de notre site web

Poids et dimensions

Poids approximatif (réservoir vide) kg	50	60	80	100	160	180	190
Poids approximatif emballage kg	60	70	90	110	170	190	200
Dimensions (L x P x H) mm	480 x 455 x 820	545 x 500 x 960	685 x 610 x 1140	735 x 630 x 1340	795 x 810 x 1425	795 x 810 x 1575	795 x 810 x 1445

Notes

Valeurs de référence: eau en sortie +30°C, température ambiante +32°C

(*) Agitateur de liquide standard pour tous les modèles d'huile et optionnel sur ceux à émulsion

Les données des puissance absorbée se réfèrent à l'agitateur standard. Dans le cas d'un agitateur spécial, les valeurs seront différents Conditionnement standard: carton sur palette

Les rendements frigorifiques sont calculés à partir des courbes, fournies par les constructeurs des compresseurs frigorifiques

Température ambiante min. et max.: de +10 à +42°C

Pour des températures ambiantes supérieures à +42°C veuillez consulter notre Service Technique

Humidité relative des lieux min. et max. (sans eau de condensation): de 10 à 85%

Altitude max.: 2000 m

Température min. et max. de stockage: de +5 à +55°C

Toutes les mesures des fiches techniques sont indiquées en mm, sauf indications contraires

EURO COLD se réserve le droit d'apporter toute modification sans avis préalable

Facteur de correction de la puissance frigorifique en fonction de la température du fluide de coupe

Température en entrée	30°C	25°C	20°C	15°C
Kcf	1	0,91	0,83	0,76
Température ambiante	32°C	37°C	40°C	42°C
Kcf	1	0,95	0,9	0,87

Le résultat de l'application du K est indicatif.

Si on demande un valeur précise, veuillez consulter notre Service Technique Commercial.